

Feste Böschungslöffel

Typenbezeichnung: DC0 - DC40

Die festen Böschungslöffel, montiert an Bagger mit einem Gesamtteergewicht bis 46 t. Sie werden in der Ausführung **HD (Heavy Duty)** hergestellt.



Die festen Böschungslöffel werden für Gräben, zum Böschungsbau, zur Oberflächenplanung u.ä. verwendet. Charakteristisch für die Löffel ist die robuste Konstruktion mit den verstärkten Seitenwänden, Mittelverstärkung und verfestigtem Boden, was ihre lange Lebensdauer gewährleistet.

Böschungslöffel für Mini Bagger

Baggergewicht (t)	Löffeltyp	Breite (mm)	Volumen (m³)
-1,6	DC0	1000	0.06
		1100	0.07
		1000	0.09
1,6 - 2,6	DC1	1100	0.10
		1200	0.11
		1000	0.10
		1200	0.12
		1400	0.14
		1000	0.12
2,6 - 3,6	DC2	1200	0.14
		1400	0.17
		1400	0.17
3,5 - 6	DC3		

Böschungslöffel für Midi Bagger und Bagger-Lader

Baggergewicht (t)	Löffeltyp	Breite (mm)	Volumen (m³)
6-9	DC4	1400	0.25
		1500	0.27
		1600	0.29
9 - 12	DC5	1500	0.30
		1600	0.34
		1800	0.38

Böschungslöffel für hydraulische Bagger

Baggergewicht (t)	Löffeltyp	Breite (mm)	Volumen (m³)
12 - 15	DC15	1600	0.41
		1800	0.46
		2000	0.51
15 - 19	DC20	1800	0.58
		2000	0.65
		2200	0.72
19 - 23	DC25	2000	0.78
		2200	0.86
		2400	0.95
22-29	DC30	2000	0.95
		2200	1.05
		2400	1.15
28-38	DC35	2600	1.15
		2200	1.27
		2400	1.39
38-46	DC40	2000	1.42
		2200	1.57
		2400	1.72

